



Окрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ-П

ТУ 2225-002-17411121-2003. Представляют собой композиции на основе эпоксидных смол, пластификаторов, пигментов, минеральных наполнителей, применяемые для окрашивания и загущения эпоксидных связующих.

Техническая документация:

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

Отрасли применения:

Строительство, дизайн и интерьер.

Применение

Используется для приготовления основного несущего слоя наливного пола и обеспечения цветовых свойств

Преимущества

Обеспечивает необходимый уровень адгезии для укладки эпоксидного наливного состава.

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: тара емкостью 1, 2, 5 кг.

Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Окрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ-П

Гарантийный срок и условия хранения

12 месяцев с даты изготовления. Связующее в упакованном виде хранят в крытых сухих помещениях при температуре не выше 40°C.

По вопросам приобретения окрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ-П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов