



Аналог OKS 280 — смазка CONDOR OILPU 450



#### Техническая консультация

| Показатель                             | CONDOR OILPU 450 | OKS 280       |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
| Базовое масло                          | Минеральное      | Минеральное   |
| Загуститель                            | Полимоочевина    | Литиевое мыло |
| Вязкость базового масла при 40°C, сст  | 150              | ок. 90        |
| Вязкость базового масла при 100°C, сст | 12               | Нет данных    |
| Температура каплепадения, °C           | 230              | >Нет данных   |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 280 — смазка CONDOR OILPU 450

|                                 |                            |         |
|---------------------------------|----------------------------|---------|
| Точка воспламенения;С           | Нет данных                 | >>200   |
| Пенетрация, 0.1 мм              | 265-295                    | 260-290 |
| Нижняя рабочая температура, °С  | -15                        | -20     |
| Верхняя рабочая температура, °С | 180 (450 как сухая смазка) | 1.150   |
| Цвет                            | Серо-черный                | Белый   |
| Плотность (при 20°С), гр/см3    | Нет данных                 | 1,7     |
| Нагрузка сваривания, Н          | 4000                       | 2.400   |

OKS 280 – это высокотемпературная паста для смазки в условиях процессов горячей обработки давлением.

### **Указания по применению**

Равномерно нанести достаточное количество пасты с помощью кисточки, шпателя и т.п. Паста берет на себя также задачи уплотнения. Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

### **Области применения**

Смазка в условиях процессов горячей обработки давлением, например, объемной штамповки, горячего прессования, горячей прокатки или горячей гибки стали и цветных металлов

Смазка тонким слоем поверхностей скольжения любого вида в производственных машинах, например, направляющих колонок ковочных прессов.

### **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 280 — смазка CONDOR OILPU 450

## Характеристики

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Антифрикционные добавки                               | Дисульфид молибдена |
| Верхняя рабочая температура                           | +450 °С             |
| Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст | 12                  |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст  | 150                 |
| Нижняя рабочая температура, не выше                   | -30 °С              |
| Цвет смазки                                           | Серо-черный         |
| NLGI                                                  | 2                   |
| Базовое масло                                         | Минеральное         |
| Нагрузка сваривания, не менее                         | 4000                |

CONDOR OIL PU 450 — пластичная смазка на основе смеси минеральных масел загущенных полимочевинным загустителем и содержащая дисульфид молибдена. Благодаря содержанию этого антифрикционного компонента смазка имеет темно-серый цвет и хорошие трибологические характеристики: высокую нагрузку сваривания (свыше 4000 Н), и небольшое пятно износа — 0,43 мм.

## Основные сферы применения:

- Монтажная паста для резьбовых посадок
- Смазывающая паста для нагруженных подшипников качения и скольжения
- Сухое смазывание при экстремальных температурах
- Обеспечение снижения износа и продление срока службы машин и механизмов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог OKS 280 — смазка CONDOR OILPU 450

### **Преимущества:**

- Обеспечение смазывания без образования продуктов коксования ( при высоких температурах беззольный загуститель разлагается)
- Применение способствует гладкому и ровному скольжению без рывков и образования задиров
- Высокие разделительные свойства
- Водостойкость и отличные механические свойства

По вопросам приобретения Аналог OKS 280 — смазка CONDOR OILPU 450 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов