



Область применения:

используется для внутренних и наружных отделочных работ в качестве грунтовочного слоя перед окраской деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей масляными красками, эмалями, а также для приготовления масляных красок, шпатлевок и грунтовок. Возможно использование в качестве самостоятельного лакокрасочного материала.

Способ применения:

перед началом работ олифу следует перемешать и, при необходимости, развести уайт-спиритом или скипидаром до рабочей вязкости, в количестве не более 10 % от массы олифы. Нанести кистью на сухую чистую поверхность в один-два слоя, соблюдая режим времени высыхания. По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом или скипидаром.

Расход на однослойное покрытие:

150-200 г/кв.м.

Время высыхания

каждого слоя не более 24 часов при $t (+20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$. При понижении температуры до $(+10 - +15)^\circ\text{C}$ или при повышении относительной влажности более 75 %, время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Хранение и транспортировка:

транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Меры предосторожности:

при проведении работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не допускается оставлять в помещении ветошь, пропитанную олифой.

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация:

после использования тару плотно закрывают и удаляют на бытовую свалку.

Состав:

Оксидированное полувывсыхающее растительное масло, растворитель скипидар и сиккативы.

По вопросам приобретения Оксоль К-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: