



Производится из лучших сортов минеральных масел, присадок и эмульгаторов, не содержащих хлора. Способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности даже в сложных операциях. **ОКТАМИХ ENCOOL 400** идеально подходит в тех случаях, когда требуются высочайшие технологические показатели механической обработки при тяжелых условиях резания.

ОН является экологически безопасным продуктом. Не содержит хлора, соединений нитритов и бора.

Свойства

- Имеет низкую склонность к образованию пены и обеспечивает долгосрочную защиту механизмов от коррозии.
- Создана для работы в современных станках, где важным является длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки и соблюдение требований охраны труда и окружающей среды.
- Эффективные антикоррозионные свойства обеспечивающие надёжную защиту металлическим поверхностям.
- Стабильное значение рН и, как следствие, более длительная стойкость эмульсии.
- Высокая биологическая стойкость, обеспечивающая надёжное хранение эмульсии в централизованных установках на протяжении гарантийного срока хранения.

Применение

Основное назначение — обработка жаропрочных и твердых сплавов на станках с ЧПУ, обработка цветных металлов и сплавов.

Хранение

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев в закрытой таре при температуре выше 0 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20 °С	г/см ³	0,85-0,90	ГОСТ 3900
Содержание базового масла	%	48	—
Тест на коррозию, эмульсия 5 %	—	выдерживает	ГОСТ 6243
Цвет концентрата	Цвет от светло до темножелтого.		
рН, эмульсия 5 %	—	9,1±0,5	DIN 51369
рН, эмульсия 10 %	—	9,1±0,5	DIN 51369
рН, эмульсия 15 %	—	9,2±0,5	DIN 51369
Коэффициент рефрактометра	—	0,94-1,06	ГОСТ 28869

По вопросам приобретения ОКТАМІХ ENCOOL 400 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов