



Экономичное смазочно-охлаждающее технологическое средство с повышенным содержанием масла и очень высокой биологической стойкостью. Применяется для большинства операций механообработки — сверления, фрезерования, точения, любых материалов без ограничения в средних и тяжелых условиях резания. Может также применяться при шлифовании.

Является экологически безопасным продуктом. Не содержит хлора, аминов, соединений нитритов и бора.

### **Свойства**

- Прекрасные смазывающие качества – высококачественные минеральные масла и сбалансированный состав гарантирует превосходную смазку и повышенный качественный уровень работы.
- Отличные антикоррозийные свойства.
- Пониженная степень пенообразования при повышенном давлении
- Позволяет минимизировать количество рабочих составов и снизить расходы на их покупку и содержание.
- Эмульсия устойчива к действию бактерий, остаётся стабильной, при её использовании не образуется неприятный запах.

### **Применение**

**Основное назначение — обработка всех марок сплавов на высокоскоростных станках с ЧПУ, обработка цветных металлов и сплавов.**

### **Хранение**

Гарантийный срок хранения составляет 5 месяцев в закрытой таре при температуре выше 0 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Типовые характеристики

| Свойства                       | Единица                         | Значение    | Метод      |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| Плотность при 20 °С            | г/см <sup>3</sup>               | 0,84-0,98   | ГОСТ 3900  |
| Содержание базового масла      | %                               | 80          | —          |
| Тест на коррозию, эмульсия 5 % | —                               | выдерживает | ГОСТ 6243  |
| Цвет концентрата               | Цвет от светло до темножелтого. |             |            |
| рН, эмульсия 5 %               | —                               | 9,0±0,5     | DIN 51369  |
| рН, эмульсия 10 %              | —                               | 9,1±0,5     | DIN 51369  |
| рН, эмульсия 15 %              | —                               | 9,2±0,5     | DIN 51369  |
| Коэффициент рефрактометра      | —                               | 0,84-0,96   | ГОСТ 28869 |

По вопросам приобретения ОКТAMIX ENCOOL 500 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов