



Обезвоживающая смазка для проволочных тросов и канатов на основе растворителя. Испаряется с образованием защитной плёнки, содержащей дисульфид молибдена. Смазка ОКТАМІХ MOLY с дисульфидом молибдена на основе растворителя, образующая при испарении плёнку, обеспечивающую длительную защиту тросов, в том числе и влажных.

ОКТАМІХ MOLY по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

### **Свойства**

- Обладает отличными проникающими и обезвоживающими свойствами, идеально подходит для использования на влажных/ мокрых канатах и в местах их хранения.
- Характеризуется устойчивостью к морской воде и смыву водой.
- Обеспечивает отличную внутреннюю и внешнюю защиту троса/стального каната от возникновения коррозии.
- Не подходит тросам на установках со шкивами трения.
- Тонкой и не липкой пленкой защищает тросы от накопления пыли и грязи, что облегчает их эксплуатацию.
- Отлично защищает от износа проволоку и нити сердечника, увеличивая сроки службы тросов.

### **Применение**

ОКТАМІХ MOLY наносится вручную кистью, погружением или распылением. Пропитку необходимо производить через регулярные интервалы времени. Загрязненные канаты перед нанесением продукта необходимо тщательно очистить. Наносится вручную кистью, погружением или распылением.

При применении необходимо соблюдать действующие предписания.



## Хранение

Гарантийный срок хранения в запечатанном состоянии - 1 год.

## Техническая консультация

## Типовые характеристики

| Свойства                             | Единица  | Значение   | Метод     |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| Температурный диапазон               | °С   | -10...+100 | —         |
| Загуститель                          | Органически модифицированная глина                 |            |           |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С   | 70         | ГОСТ 4333 |
| Твёрдый наполнитель                  | Дисульфид молибдена                                |            |           |
| Цвет                                 | Легкоподвижная жидкость от серого до чёрного цвета |            |           |
| Базовое масло                        | Минеральное высокой очистки                        |            |           |

По вопросам приобретения ОКТАМІХ MOLY и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов