

**(ВКД) Высокооктановая кислородосодержащая добавка****Общая характеристика:**

Высокооктановая добавка (далее ВОД) «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 специально разработана для рынков СНГ и РФ и отличается высокой эффективностью приращения октановых чисел, повышенной устойчивостью к воде и имеет при этом эффективную конкурентную стоимость. В технологическом плане, она предназначена для получения технических бензинов марок АИ-80, АИ-90, АИ-95, экологического класса опасности 3,4,5, по Техническим условиям производителя методом компаундирования с бензинами прямой гонки октанового числа 50-70 пунктов моторного метода. Ни одна из существующих ВОД на рынке РФ не в состоянии решать подобные задачи, то есть получение технических бензинов Евро 3, 4, 5 из прямогонных, путем простого компаундирования с ВОД.

Рекомендованный процент ввода ВОД «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 зависит в первую очередь от октанового числа исходного прямогонного бензина и составляет в среднем 15-40% объемных.

Точная концентрация должна быть уточнена потребителем. Особых требований к процессу компаундирования не предъявляется, в данном случае достаточно провести общую циркуляцию суммарного компаунда с кратностью 2-3, то есть если суммарный объем компаунда (прямогонный бензин+«ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3) к примеру, составляет 50 м3, а производительность циркуляционного насоса 40 м3, то общее время циркуляции составит 2,5 часа.

После проведения циркуляции необходимо отобрать визуальные пробы полученного компаунда с трех высотных зон резервуара (низ, середина, верх) и в случае равенства плотностей операция будет считаться законченной, в противном случае циркуляцию необходимо продолжить до уравнивания плотностей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Октановые числа смешения «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 при работе на бензине прямой гонки		
Октановое число бензина прямогонного (БПГ) 50,1 пунктов моторного метода		
Состав	Результирующее октановое число смеси	Октановое число смешения «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3, моторный метод
10% об. «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 + 90% об. БПГ	60,2	151,1
20% об. «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 + 80% об. БПГ	69	144,6
30% об. «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 + 70% об. БПГ	76,3	137,4
40% об. «ОКТАН-ЭКО» МК5 Block Ar 3 + 60% об. БПГ	81,9	129,6

По вопросам предоставления **ОКТАН-ЭКО МК-5 Block Ar 3** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: