



Олеиновая кислота—мононенасыщенная жирная органическая кислота. Маслянистая жидкость, легче воды, без запаха, нерастворима в воде, растворима в органических растворителях. Широко распространена в живой природе. В значительных количествах в связанном виде содержится в животном жире и растительных маслах. В оливковом масле содержание олеиновой кислоты достигает 80%.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется в производстве замасливающих средств (для химических волокон), флотореагентов, синтетического каучука, пеногасителей, смачивателей, модификаторов полимеров. Так же олеиновую кислоту применяют в качестве компонентов моторных масел, моющих средств, олиф, лаков, антислеживателей, эмульгаторов, пластификаторов, косметических средств, резины и автотранспортных шин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Цена — конкурентоспособная относительно других поставщиков.
- Возможность влиять на качественные характеристики продукции по заказу потребителя (от химически чистой — для медицины и парфюмерии, до технической — для производств).
- Поставка в т.ч. малыми партиями: от канистры (10л.), бочки (216,5 л.) до ж/д цистерны (60 т.).
- Сроки поставки 2-5 дней после получения заявки.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики:

Наименование показателя	Норма для марок			Методы контроля
	А	В	С	
1. Массовая доля жирных кислот в безводном продукте, %, не менее	97,4	97,4	97,2	ГОСТ 29039
2. Массовая доля неомыляемых веществ, % не более	2,5	2,5	6,5	ГОСТ 5479

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



3. Массовая доля золы, %, не более	0,1	0,1	0,15	ГОСТ 29039
4. Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5	1,0	ГОСТ 2477
5. Йодное число, г йода (I ₂) на 100 г продукта, не более	115,0	120,0	125,0	ГОСТ 5475
6. Температура застывания, °С, в пределах	5-10	8-15	10-25	ГОСТ 29039
7. Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	185-200	185-200	175-200	ГОСТ 29039
8. Число омыления, мг КОН/г, в пределах	185-200	185-200	175-200	ГОСТ 29039

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

- Технические условия ТУ 9145 - 004 - 16370970- 2013 с изм. №1
- Сертификат соответствия «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» № РОСС RU. АЛ98.Н10247 от 14.01.2014г.
- Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №77.01.12.П.002722.06.14 от 25.06.2014г.
- Паспорт безопасности химической продукции

По вопросам приобретения олеиновая кислота и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру: