



Олифы

Олифа Натуральная

Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для масляных красок и пр. Стандарт ГОСТ 7931-76

Олифа Оксидированная

Для изготовления и разведения густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ.

Стандарт ТУ 2318-010-05015319-98

Растворители и разбавители

Ксилол нефтяной

Представляет собой смесь трех изомеров ксилола. По свойствам подобен толуолу. Применяется для растворения алкидностирольных и дивинилацетиленовых полимеров, бутанолизированных меламиноформальдегидных смол. Ксилол можно применять взамен сольвента в рецептурах лакокрасочных материалов.

Стандарт ГОСТ 9410-78

Сольвент нефтяной (Нефрас А-130/150)

Применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, полиэфирамидов и полиэфиримидов. Стандарт ГОСТ 10214-78

Нефрас С4-150/200 (Заменитель Уайт-спирита)



Используется в качестве заменителя уайт-спирита. Стандарт ТУ 38.1011026-85

Уайт-спирит (Нефрас С4-155/200)

Наиболее широко используемый в лакокрасочной промышленности нефтяной растворитель. Применяется для производства олиф, в качестве растворителя жирных алкидов, некоторых каучуков (бутилкаучука, циклокаучука), полибутилметакрилата, эпоксиэфиров (при большом содержании в них масел, подобно жирным алкидам), а также при получении органодисперсий и разбавлении масляных лаков. Стандарт ГОСТ 3134-78

Растворитель 648

Для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования.
Стандарт ГОСТ 18188-72, ТУ 2319-001-18777143-01

Растворитель 649

Для разбавления эмалей НЦ-11 до кистевой вязкости при подкраске небольших участков кистью. Стандарт ТУ 2319-003-18777143-01

Растворитель 650

Для разбавления автомобильных эмалей (НЦ-11, ГФ-570Рк, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12 и др.) до кистевой вязкости. Стандарт ТУ 2319-003-18777143-01

Растворитель Р-12

Для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, полиакриловых смол и других пленкообразующих веществ.
Стандарт ГОСТ 7827-74, ТУ 2319-002-18777143-01

Растворитель Р-4

Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной). Стандарт ГОСТ 7827-74, ТУ 2319-002-18777143-01

Растворитель Р-4А

Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (в том числе эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стандарт ГОСТ 7827-74, ТУ 2319-002-18777143-01

Растворитель Р-5

Для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ. Стандарт ГОСТ 7827-74, ТУ 2319-002-18777143-01

Растворитель Р-5А

Для разбавления лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ), технология применения которых исключает возможность использования растворителя Р-5. Стандарт ГОСТ 7827-74, ТУ 2319-002-18777143-01

Растворитель 646

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения. Подробная информация о растворителе 646. Стандарт ГОСТ 18188-72, ТУ 2319-001-18777143-01

Растворитель 647

Для разбавления нитроэмалей, нитролаков для окраски деталей легковых автомобилей и иных металлических поверхностей. Стандарт ГОСТ 18188-72, ТУ 2319-001-18777143-01

Ацетон технический

Для разбавления быстросохнущих лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтов и шпатлевок).

По вопросам приобретения **олиф, растворителей и разбавителей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов