



ОПЭТ-СПТЗ Raychman® — Оплётка из PET сетчатого плетения с текстильной застёжкой (липучкой)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура: -50°C — +150°C

Температура плавления: 250°C

Класс огнестойкости: UL VW-1

Кабельная оплётка, сплетённая из полиэфирного моноволокна (PET), имеющая по краям текстильную застёжку-«липучку», позволяющую легко закреплять оплётку на кабельных жгутах и легко её демонтировать.

Кабельная самозакрывающаяся защитная оболочка ОПЭТ на липучке, предлагает инновационные решения для защиты, обеспечивает простоту демонтажа при необходимости осмотра или технического обслуживания кабелей. Специальная открытая конструкция позволяет устанавливать его после необходимых компонентов, например, медных клемм и разъемов. Обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и огнестойкость.

Размерный ряд

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОПЭТ-СПТЗ Raychman® — Оплётка из PET сетчатого плетения с текстильной застёжкой (липучкой)

Внутренний диаметр (мм)	Максимальный диаметр (мм)	Упаковка (метры/букта)
16	20	50
20	24	50
25	29	50
30	35	50
40	45	50
50	55	50

По вопросам приобретения ОПЭТ-СПТЗ Raychman® и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов