



Оптический эпоксидный клей УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА

Низковязкий двухкомпонентный состав. Предназначен для производственных нужд и ремонта там, где оптические свойства клеевого шва, заливки или укрывочного поверхностного слоя имеют первостепенное значение.

В состав клея введены антипузырьковый состав. Клей обладает высокой адгезией к дереву, стеклоткани и другим конструкционным материалам. При этом покрытие приобретает однородный и глянцевый блеск. Показательно, что при изготовлении архивных фотографий «на века» (заливка) эстетическое восприятие изображения выше, чем у фотографий под стеклом.

Полимерный материал обладает высокой влагостойкостью, пластичностью и ударной прочностью. К примеру, сидения и спинки стульев, декоративная поверхность которых покрыта эпоксидным оптическим составом и эксплуатируемых в публичных местах, показывают повышенную износостойкость и долговечность.

[Техническая консультация](#)

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ

Продукт	Характеристика	Желатинизация, ч/град.С	Предел прочности СтЗ, МПа		Относительное удлинение при разрыве, %	Основные сферы применения
			при отрыве	при сдвиге		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Оптический эпоксидный клей УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА

УП-4-260	Двухкомпонентная оптическая композиция. Отличается повышенной адгезионной прочностью к металлам и силикатным субстратам, высокой теплостойкостью, устойчивостью к внешним факторам воздействия. Клей обладает устойчивостью к многократному термоциклированию, действию агрессивных сред, термостарению, тропической влажности	1,2 — 8/20	—	14-15	—	Применяется в оптике и оптоэлектронике, в том числе в волоконной оптике
----------	--	------------	---	-------	---	---



Оптический эпоксидный клей УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА

УП-4-260М	Двухкомпонентная оптическая композиция. Отличается повышенной адгезионной прочностью к металлам и силикатным субстратам, высокой теплостойкостью, устойчивостью к внешним факторам воздействия. Клей обладает устойчивостью к многократному термоциклированию, действию агрессивных сред, термостарению, тропической влажности	6 — 17/20	—	19-23	—	Применяется в оптике и оптоэлектронике, в том числе в волоконной оптике
-----------	--	-----------	---	-------	---	---



Оптический эпоксидный клей УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА

УП-4-260МА	Двухкомпонентная оптическая композиция. Отличается повышенной адгезионной прочностью к металлам и силикатным субстратам, высокой теплостойкостью, устойчивостью к внешним факторам воздействия. Клей обладает устойчивостью к многократному термоциклированию, действию агрессивных сред, термостарению, тропической влажности	4 — 4/20	—	15-19	—	Применяется в оптике и оптоэлектронике, в том числе в волоконной оптике
------------	--	----------	---	-------	---	---

По вопросам приобретения **оптического эпоксидного клея УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Оптический эпоксидный клей УП-4-260, УП-4-260М, УП-4-260МА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов