



Препрег органоластика марки Оргалон АФ-1м-500

Область применения:

Препрег предназначен для формирования поверхности узлов и пар трения скольжения, работающих без смазки, а также для изготовления различных прокладок, шайб и других изделий.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Препрег органоластика марки Оргалон АФ-1м-500 представляет собой ткань техническую арт. 5387/2-79, пропитанную связующим АФК-101

Технические характеристики

- Массовая доля связующего 14-24 %;
- Массовая доля летучих продуктов не более 6 %;
- Массовая доля растворимой смолы не менее 85 %;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Ширина препрега 100-500 мм;
- Прочность при отслаивании от конструкционной или нержавеющей стали не менее 1,2 кгс/см;
- Толщина антифрикционного покрытия 0,45-0,52 мм;
- Поверхностная плотность ткани не более 700 г/м².

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-11-391-2006	Препрег Оргалон АФ-1М
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-11-391-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-11-391-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-11-391-2006	Изменение № 2 к ТУ 1-595-11-391-2006

По вопросам приобретения Оргалон АФ-1м-500 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: