



Препрег СТ-69Н

Область применения: Стеклотекстолит СТ-69Н предназначен для изготовления средненагруженных элементов деталей внешнего контура. Материал эксплуатируется при температуре от минус 60 °С до плюс 80 °С

Технические характеристики

Прочность на сжатие, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 513/381;

Прочность на растяжение, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 609/455;

Прочность на изгиб, МПа при температуре 20 °С/80 °С 670/500;

Препрег СТ-69Н-15П

Область применения: Препрег СТ-69Н-15П предназначен для изготовления средненагруженных элементов деталей внешнего контура летательных аппаратов. Материал эксплуатируется при температуре от минус 60 °С до плюс 80 °С

Технические характеристики

Прочность на сжатие, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 310/260;

Прочность на растяжение, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 460/380;

Прочность на изгиб, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 500/380;

Плотность, г/см³ — 1,51-1,54.

Препрег СТ-69Н-14

Область применения: Стеклотекстолит СТ-69Н-14 предназначен для изготовления средненагруженных элементов деталей внешнего контура.



Органопластики марки СТ-69Н, СТ-69Н-15П, СТ-69Н-14

Технические характеристики

Прочность на сжатие, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 480/380;

Прочность на растяжение, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 600/430;

Прочность на изгиб, МПа при температуре 20 °С/80 °С — 800/650.

По вопросам приобретения органопластиков марки **Органит СТ-69Н, СТ-69Н-15П, СТ-69Н-14** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов