



Унигерм-11 — прозрачная композиция без посторонних включений зеленого цвета. Одиннадцатая модификация унигерма также обладает длительной жизнеспособностью при хранении, а также свойством отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями, даже при пониженной температуре.

Унигерм-11 представляет собой однокомпонентную композицию, которая может наноситься на детали, как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Техническая консультация

Характеристики Унигерм-11

Динамическая вязкость, мПа*с	400 — 700
Предел прочности при отвинчивании через 5 ч., МПа	4 — 10
Предел прочности при отрыве, МПа (при аксиальном сдвиге)	10 — 14
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от минус 60 °С до плюс 150 °С

Клей-герметик Унигерм-11 является клеем ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей

По вопросам приобретения Анаэробный герметик Унигерм-11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробный герметик Унигерм-11

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов