



Бензин Б-70 – это вещество, изготовленное на основе бензинов Б-70 прямой перегонки либо при помощи добавления высокооктановых компонентов в рафинаты риформинга.

Бензин Б-70 применяется как растворитель при разбавлении до необходимой консистенции битумных и масляных красок, лаков и эмалей.

Его также применяют при производстве различных мастик и клеев, для того, чтобы обезжирить электрооборудование, для промывки металлических изделий, перед окраской кожи или тканей. Такие бензины Б-70 широко применяются в строительной отрасли, для растворения до нужной консистенции различных лакокрасочных изделий перед их применением.

Бензин Б-70 (Калоша), относится к классу низколетучих веществ, быстро испаряется в поверхности не оставляя запаха на поверхности обработки.

Вещества этого класса обладают такими физико-химическими свойствами:

- внешний вид - прозрачная бесцветная жидкость;
- температура начала перегонки — не выше +80 0С,
- температура, при которой может перегоняться 98% образца — не более +100 0С;
- плотность — не более 0,700 г/см³ при 20 0С;
- доля массовая углеводородов ароматических — в пределах 1,5 %;
- после перегонки остаток в колбе, не более 1,0%;
- доля массовая серы — не более 1,5%;
- число бромное, г/100 см³ нефраса БР-2 — в пределах 0,02%.

Бензины Б-70 для растворения лакокрасочных материалов добавляют небольшими порциями, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Для обезжиривания поверхности жидкость наносится с помощью сухой ветоши на необходимые обрабатываемые поверхности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бензин Б-70 считается одним из самых лучших растворителей: не оставляет масляной плёнки, без цвета и едкого запаха. **Бензин Б-70** превосходное средство для эффективной очистки и расконсервирования изделий военной и авиационной техники, обезжиривание металлов перед нанесением гальванических покрытий, для приготовления спирто-бензиновой смеси для промывки печатных плат в электротехническом производстве. Для химической чистки и обезжиривания, для подготовки поверхностей к окраске. Для разбавления лакокрасочных материалов. Для изготовления электроизоляционных лаков и резиновых клеев. Быстро испаряется, не оставляя пятен на очищаемых поверхностях. Но при всем этом,

Бензин Б-70 обладает сильным воздействием на слизистую оболочку органов дыхания и глаз, поэтому при проведении работ с такими веществами необходимо применять средства индивидуальной защиты. Все работы с такими растворителями должны проводиться в помещении с механической приточно-вытяжной вентиляцией. При распылении растворителей органы дыхания должны быть закрыты респиратором, при попадании на кожу бензина Б-70, его необходимо смыть теплой водой с мылом.

При возникновении возгораний применяются такие средства пожаротушения – углекислый газ, пену воздушно-механическую или химическую. Эти жидкости должны храниться в закрытой таре, в специальных прохладных помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, света и тепла. Пустая тара после растворителей утилизируется согласно принятым экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам.

По вопросам приобретения Бензин Б-70 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру: