



 Битумы хрупкие нефтяные получают, окисляя тяжелые остатки перегонки нефтепродуктов.

Битум хрупкий марка Г используют в различных видах деятельности - шинной, лакокрасочной, электротехнической и пр.

Марки БДУ, БНД и др. активно применяется для дорожных покрытий даже на грузонапряженных трассах и увеличивает безремонтный срок покрытий.

Хрупкие битумы определяются, как черное вещество без запаха, выпускаются трех марок - Б, В и Г. Различие марок определяется разными свойствами, температурой размягчения и вспышки, твердостью.

Характеристики

Битум хрупкий марка Г и другие его марки обладают такими свойствами:

- дуктильность - способность давать нить определенной длины при растягивании (определяется при растягивании образца нити до ее разрыва);
- пенетрация - вязкость, которая определяется размером глубины проникновения специальных стальных иголок в материал за 5 секунд с силой 1 Н;
- термостабильность - характеризует такие параметры материала - размягчение, вспышка, переход в хрупкое состояние.

Требования безопасности при изготовлении хрупких битумов

- в помещении для работы с этим составом необходима установка вентиляционного оборудования, в соответствии с установленными нормами и стандартами;
- использование средств индивидуальной защиты, применяемые для вредных токсичных производств;
- при попадании горячего битума на кожу ее необходимо охладить под водой, оказать помощь при ожоге;
- при загорании вещества - тушить песком или специальными порошками, на больших территориях - пенной струей.

Технические характеристики битум хрупкий марка Г

- температура размягчения - 125-135°C;
- доля массовая вещества, которая не растворяется в толуоле - 0,15%;
- температура вспышки - не ниже 260°C;
- глубина проникания иглы при 25°C - 0-0,5 мм;
- полная растворимость в льняном масле;
- зольность - не более 0,2%;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Битум хрупкий марка г

- кислотное число – не более 2;
- вязкость условная смеси с льняным маслом и уайт-спиритом при температуре 50°C, после выдерживания 24 часов – не более 18°C;
- упаковывают до 40 кг в трех, четырех, пятислойные бумажные мешки, изготовленные согласно соответствующему ГОСТу;
- маркировка на упаковочной таре также должна соответствовать всем принятым отраслевым стандартам.

Битум хрупкий марка Г используют в электротехнической и шинной промышленности, и только для таких соединений определяется такая характеристика, как зольность. Растворимость с льняным маслом в уайт-спирите и условную вязкость – для хрупких битумов, которые применяют в лакокрасочной промышленности.

По вопросам приобретения **битум хрупкий марка г** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов