



Церезин 80 – это разновидность церезинов, воскообразных веществ, которые представляют собой смесь твердых углеводородов. Это смесь парафиновых углеводородов изомерных и нормальных строений с атомами углерода (36-55) в молекуле, молекулярной массой 500-700 и температурой каплепадения в пределах 55-100°C. Такие вещества содержат также парафино-нафтеиновые и парафино-нафтенно-ароматические углеводороды.

Церезин 80 может иметь желтый, коричневый или белый цвет, плавится при температурах 65-88°C.

Церезины, в отличие от парафинов, более эффективно сгущают масло и имеют гораздо большую вязкость. Изготавливаются такие смеси методом очистки и обезмасливания парафиновой пробки, природных озокеритов, петролатумов или путем синтеза водорода и углерода окиси. Добавление церезинов помогает улучшить загущающие свойства парафинов. Такие смеси используются в производстве кремов, вазелинов, смазок, копировальной бумаге, и как изоляционный материал в электро- и радиотехнике, гальванопластике, чтобы предотвратить разъедание емкостей кислотами и щелочами. Этот материал, по сравнению с парафином, менее устойчив к различным химическим реагентам.

Виды церезинов:

- нефтяные – это продукты обезмасливания петролатума от депарафинизации остаточного рафината, используется для изготовления восковых составов, смазок;
- (марки 65, 70, 75, 80, 80э) – продукты очищенных и переработанных нефтяных неочищенных церезинов, парафинистой пробки, озокеритов и их смесей, применяют в качестве смазок и изоляционных материалов в радиотехнике;
- синтетические высокоплавкие – продукты окиси углерода и синтеза водорода, применяется в датчиках терморегуляторов, в промышленной электронике и как загуститель различных продуктов;
- церезиновые композиции – сплавы церезина и парафина, применяются для производства свечей, мастик и пропиток бумаг.

Церезин 80 производится из различного нефтяного сырья, применяется в изготовлении кремов, вазелинов, свечей, помад, вощеной бумаги. Также церезин 80 широко применяют в электротехнике, радиотехнике, гальванопластике в качестве изоляционных материалов. Их полезные свойства в данных отраслях объясняются стойкостью к разъеданию кислотами и щелочами. Также вещества этой марки используются для пропитки упаковочных материалов, пластичных смазок, в изготовлении упаковки косметических кремов и пищевой промышленности, а также в качестве антикоррозийной защиты автомобилей.

По вопросам приобретения **церезина 80** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Церезин 80

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов