



[ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 134-342](#)

[ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 136-157 М](#)

[Жидкость гидрофобизирующая «Силор гидрофоб»](#)

[Жидкость гидрофобизирующая «ОСНОВА ГС»](#)

[ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ГКЖ-11 Н](#)

[ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ГКЖ-11 К](#)

Сферы использования

Гидрофобизирующая жидкость применяется:

- Для защиты строительных конструкций от вредного воздействия осадков и других атмосферных явлений, это:
 - позволяет увеличить срок службы зданий и снизить затраты на обслуживание и ремонт.
 - придает материалу морозоустойчивость, предохраняет от образования трещин и от выцветания,
 - повышает теплоизоляционные свойства,
 - не влияет на внешнее изменение строения.
- В строительстве гидрофобизирующая жидкость используется для обеспечения устойчивостью различных строительных материалов и изделий.
- В нефтедобыче гидрофобизирующие жидкости для глинистых буровых растворов в качестве модификатора, это позволяет:
 - стабилизировать и повысить вязкость бурового раствора,
 - уменьшить поступление воды из породы,



-обеспечить отличную смазывающую способность.

Правила использования

Перед обработкой рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность, обезжирить, и если есть необходимость промыть, используя техническое моющее средство. Следы масляных и жировых пятен смыть растворителем.

Состав тщательно перемешать и нанести на поверхность при помощи валика или щетки. Работы с гидрофобизирующей жидкостью необходимо проводить в теплое время года при положительной температуре.

По вопросам приобретения **гидрофобизирующей жидкости** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;