



Грунт ЭП – материал, в составе которого основным действующим веществом является эпоксидная смола в комбинации с другими ингредиентами

Грунты ЭП состоят из цинкового порошка, раствора эпоксидной смолы и полиуретанового отвердителя. Эти вещества обуславливают уникальные технологические характеристики грунтов ЭП и позволяют широко применять их для защиты крупногабаритных металлических конструкций, которые эксплуатируются в условиях высокой влажности, значительных температурных перепадов и под воздействием агрессивных химических веществ. Можно применять этот материал для защиты транспортных средств, емкостей для хранения нефтепродуктов, трубопроводов и промышленного оборудования.

Грунт ЭП — свойства и применение:

- отличная водонепроницаемость и долговечность;
- повышенная прочность покрытия, которое будет устойчиво к механическим и вибрационным нагрузкам;
- стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
- высокая устойчивость к кислотам и щелочам, морской воде, нефти, спирту, бензину и различным горюче-смазочным материалам;
- химическая инертность, пожаробезопасность;
- способность противостоять поражению плесенью, грибком, насекомыми;
- удобство и простота нанесения, отсутствие потеков даже при окрашивании вертикальных поверхностей.

По вопросам приобретения **грунта ЭП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов