



Грунт КО- это материал на основе кремнийорганических полимеров, обладающий повышенными электроизоляционными и термостойкими свойствами. Грунты КО способны выдержать высокую влажность и значительные перепады температуры, что позволяет использовать эти соединения даже в условиях тропического климата. Область их применения очень разнообразна:

- грунтование, пропитка и укрепление ранее не окрашенных наружных поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных и керамических;
- для обработки строительных поверхностей (шифер, бетон, штукатурка, кирпич) и металлических конструкций перед их окрашиванием, а также для восстановления поврежденного лакокрасочного покрытия;
- для защиты и повышения адгезивных свойств магниевых, алюминиевых и стальных сплавов (в частности грунт КО-0170 и КО-084 гхс), перед тем, как нанести на их поверхность термостойкие кремнийорганические эмали.

Таким образом, можно сказать, что грунты КО могут эффективно работать по различным основам (как металлической, так и минеральной), обеспечивая защиту от коррозии и повышая качество последующей отделки.

По вопросам приобретения **грунта КО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов