



Кемируф в своем составе имеет специальные стекловолокна, что позволяет обеспечивать средству внутреннюю арматуру. Такой состав позволяет использовать средство для любых видов кровель, без дополнительного применения минеральных или текстильных листов, рубероида или пергамина. Наносится средство легко, с помощью мастерка, в течение 2-3 дней полностью отверждается.

Кемируф используется для работ по ремонту и герметизации неплотностей, отверстий и дефектов в швах.

Может применяться для того, чтобы устранить протечки в местах выходов вентиляционных труб, отремонтировать водосточные трубы и застекленные крыши. Также состав кемируфа используют для профилактических ремонтов различных пузырей и вздутий, трещин, неплотностей в местах соединений. Преимущества кемируфа

Кемируф имеет много преимуществ:

- применяется для любых покрытий и кровель;
- может наноситься даже на мокрые поверхности;
- при затвердении приобретает пластичность для предохранения от растрескивания и оседания;
- морозостойкость;
- высокая стойкость кемируфа к перепадам температур, влияниям атмосферной среды.

Способ использования

Поверхность, на которую наносится средство, необходимо очистить от листьев, разрушенных частиц, ржавчины и слоев пыли. Если на этой поверхности присутствует лишайник или мох, ее нужно обработать специальным средством. При нанесении кемируфа на асбестоцементные и бетонные крыши, нужна предварительная грунтовка поверхности битумом. Состав наносится на подготовленную поверхность мастерком. Для того, чтобы масса не налипала, рекомендуется периодически смачивать мастерок в растворителе. Швы, трещины и дыры заполняются составом (толщина 4-5 мм), который далее разравнивают. Для эффективной заделки состав нужно наносить на 50 мм с каждой стороны шва. Если на мастичной или рулонной рубероидной кровле есть очень поврежденные места, их необходимо вырезать, затем заполнить рабочим раствором. Все обделки места примыкания – фартуки, пояса, выдры – необходимо восстановить. Инструмент после применения можно вымыть уайт-спиритом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кемируф

Расход состава зависит от толщины наносимого слоя, и примерно составляет 1 литр на 0,3м³. Храниться состав - не менее двух лет при правильных условиях хранения (в прокладном и сухом месте, с плотно прилегающей крышкой).

По вопросам приобретения **кемируфа** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов