



Описание

Представляет собой раствор фторопласта 32Л марки В в смеси органических растворителей.

Назначение

Предназначен для защиты плиток с силикатным покрытием и деталей из материала типа углерод-углерод.

Свойства

Покрытие, образуемое лаком, устойчиво к действию минеральных масел, бензина, авиационного топлива, действию повышенных температур (до 200С). Покрытие отлично защищает детали конструкций от разрушающего воздействия влаги и воды. Обладает высокими техническими характеристиками.

Применение

Время высыхания - 1 час при температуре 20С. В результате образуется ровное гладкое покрытие.

По вопросам приобретения Лак ФП-5182 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лак ФП-5182

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов