



Нефрас С-50/170 в бочках – это нефтяной растворитель, получаемый при перегонке нефти, без добавлений ароматических углеводородов. Применяется в технических и промышленных целях для промывания деталей, удаления разных консервирующих покрытий.

Нефрас С-50/170 в бочках обладает коррозионной агрессивностью, легко испаряется, легко воспламеняется.

При работе с такими веществами нужно применять средства индивидуальной защиты – кожаные ботинки, защитные очки, хлопчатый костюм, рукавицы. Если в воздухе рабочей зоны превышены допустимая концентрация растворителей Нефрас С-50, необходимо пользоваться противогазом.

Нефрасы С-50/170 должен обладать такими физико-химическими свойствами:

- внешний вид – маслянистая прозрачная жидкость, с запахом нефтепродуктов;
- класс токсичности – 4;
- содержание углеводородов – не более 50%;
- температура воспламенения – в пределах плюс 4350С;
- температура начала перегонки – в пределах +500С;
- температура перегонки 10% — плюс 880С;
- температура перегонки 50% — плюс 1050С;
- температура перегонки 90% — не выше +1450С4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- температура перегонки 97% — не выше +1700С;
- доля массовая серы — в пределах - 0,02%;
- число йодное, не более 1,3 на 100 г вещества;
- механические примеси и вода отсутствуют;
- водорастворимые кислоты отсутствуют;
- выдерживают испытание на медной пластинке;
- выдерживают испытания на образование масляных пятен;
- уровень кислотности - в пределах 2 мг КОН на 100 см вещества;
- наличие фактических смол — не более 0,5 мг на 100 см вещества;

Нефрас С-50/170 в бочках при утилизации должен проходить перегонку в специальных аппаратах периодического или непрерывного действия. Такие методы утилизации применяются при условии разложения растворенного нефрасом С-50 вещества при температурах перегонки. При условии неразложения веществ, растворитель необходимо сжигать на открытом воздухе дистанционно (так как данное вещество обладает высокой испаряемостью).

Нефрас С-50/170 в бочках, и его безопасное хранение должно соответствовать принятым отраслевым нормам безопасности. При вскрытии тары необходимо применять инструменты, которые не дают искру при использовании - изготовленные из цветных металлов или с покрытием из меди. Обращение с открытым огнем в таких помещениях запрещается, освещение должно быть искусственным, во взрывобезопасном исполнении. Слив и перекачка нефраса С-50 с помощью сжатого воздуха запрещается.

*По вопросам приобретения **нефрас с-50 170 в бочках** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:*

(495)-790- 14-52;

;

;

тел\факс 8-499-253-08-35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов