



Внешний вид:

жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических примесей

Назначение:

- аппретирующий компонент замасливателей стеклонитей в производстве стекловолокна, армированных пластиков,
- модификатор холоднотвердеющих смесей и разделительных покрытий модельно-стержневой оснастки в литейных производствах,
- отвердитель для эпоксидных эмалей, грунтовок,
- модифицирующая добавка в смолосодержащие композиции, кровельные и теплоизоляционные материалы, клеи, абразивы, грунтовки, герметики, мастики, в состав цемента для пломбирования зубов, в состав асфальтовых масс, красителей.

Свойства:

Полимеризуется под воздействием влаги

Опасность в обращении:

умеренно опасен, горюч, взрывоопасен.

Гарантийный срок хранения продукта в оригинальной упаковке - 1 год

По вопросам приобретения Продукт АГМ-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов