



Шпатлевка ЭП-0061 – это строительный материал для устранения дефектов поверхностей, их выравнивания, а также для создания различных архитектурных деталей и ремонта. Финишные отделочные слои наносятся именно на шпатлевку и от качества ее нанесения зависит долговечность и внешние характеристики отделки.

Шпатлевка ЭП-0061 - это смесь пигментов, пластификаторов, наполнителей и растворителей.

Обычно состоит из двух компонентов – отвердителя и пасты.

Виды шпатлевок

внутренние и внешние;

используемые при высокой, средней или невысокой влажности;

по виду связующих веществ – на гипсовой, цементной или комбинированной основе;

для различных покрытий – бетонных, деревянных, эмалированных, для металла, для фанеры и пр.;

по применению — специализированные (для заделки стыков, трещин, расширяющая для срочного ремонта и пр.), выравнивающие (для первого слоя), финишные (для второго слоя), универсальные;

грубодисперсные, среднedisперсные, тонкодисперсные;

сухие или готовые смеси.

Выбор шпатлевки напрямую зависит от ее применения. Можно использовать сухую смесь, которая затем разводится водой или уже готовую. Готовые смеси очень удобны к использованию, но имеют некоторые особенности – при высыхании дают некоторую усадку слоя, что не дает возможность широко использовать их в предварительных слоях и для ремонта основы.

Требования

Шпатлевка ЭП-0061 очень удобна в применении. К другим маркам смесей также есть определенные требования:

- выравнивающая – должна иметь высокую адгезию, хорошо совмещаться с основой, заполнять все дефекты покрытий, корректировать планиметрию, а

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



также быть долговечной и прочной; важное свойство – возможность нанесения переменной толщины, нормированное время приготовления;

- шпатлевки второго слоя обладают различными свойствами, которые определяются требованиями отделочных покрытий;
- основы под покраску должны быть мелкозернистыми для получения гладкой поверхности, пластичными и легкими в нанесении, иметь большой срок жизни; важно максимальное совмещение с первым слоем покрытия, и последующей краской;
- основа под обои или другие покрытия, которые наклеиваются должна иметь не очень крупное зерно, высокую совместимость основы и клея, высокую прочность и долговечность;
- основа под декоративное покрытие должна отвечать требованиям производителя декоративного материала с учетом впитываемости, усадки и прочности основы;
- универсальные являются комплексным решением всех видов покрытия – выравнивающего, финишного и специального, должны решать вопросы мелких ремонтов и тонких финишных основ.

Шпатлевка ЭП-0061 применяется в качестве грунтовки или для выравнивания незагрунтованных и загрунтованных металлических покрытий. Используют для покрытия стен внутри помещений.

По вопросам приобретения **шпатлевки ЭП-0061** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: