



Винилискожа ВАС авиационная – является трикотажной основой с нанесенным на нее поливинилхлоридным пористомонолитным покрытием. Такой материал применяется для облицовки кабин самолетов и вертолетов (стен, потолков, подлокотников кресел и пр.). Может быть также использован в эксплуатации в условиях тропического климата.

Винилискожи авиационные других типов — это ткани разных цветов и декоративных поверхностных тиснений, с односторонним негорючим ПВХ-покрытием. Для тканевой основы применяется стеклоткань или хлопчатобумажная ткань с огнезащитной пропиткой.

Винилискожа ВАС авиационная имеет такие физико-механические показатели:

- масса 1 квадратного метра – 320-420 г;
- разрывная нагрузка в продольном направлении – не менее 24кг с;
- разрывная нагрузка в поперечном направлении – не менее 24 кг с;
- самозатухающая горючесть;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- устойчивость окраски поверхности к мокрому и сухому трению, не ниже 4 баллов;
- морозостойкость , не ниже минус 25°C;
- истираемость - не более $2 \cdot 10^{-7}$ кг/Дж;
- светостойкость - не ниже 3 баллов;
- прочность связей с соновой пленочного покрытия - не менее 200Н/м;
- наличие водорастворимой щелочи в пересчете на Na_2O — 0,15 %;
- наличие хлоридов в пересчете на NaCl - 0,015%.

Винилискожа ВАС авиационная предназначена для декоративной отделки кабин (стен, потолков, кресел и прочей мебели) в вертолетах и самолетах. Различные типы винилискожи хорошо имитируют натуральную кожу и широко применяются для наружных и внутренних облицовок входных дверей. Под винилискожей размещают слои поролона разной толщины, чтобы при обивке на коже не было складок.



Винилискожа ВАС авиационная обладает необходимыми гигиеническими характеристиками, высокой стойкостью к истиранию, это эластичный и прочный материал. Он также обладает хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Но такие ткани пригодны в основном, для внутренних помещений, и не должны подвергаться воздействию внешней среды.

Технология получения.

- подготовка волокнистых основ – это может быть трикотаж, ткани, нетканые материалы из искусственных или натуральных волокон (именно от свойств основного материала зависят полученные свойства винилискожи – прочность, эластичность, способность драпировки);
- нанесение полимерных покрытий – растворы, расплавы или дисперсии полимеров с помощью разных технологий и оборудования;
- отделка.



Винилискожа ВАС авиационная

По вопросам приобретения **винилискожи ВАС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов