



✗ Замазка ТГ-18 силиконовая – это резиновая смесь, которая предназначена для герметизации сварных и клепанных конструкций, которые эксплуатируются в больших интервалах температур – от минус 60°C до плюс 250°C. Замазка ТГ-18 не вызывает коррозии нержавеющей стали, титановых и алюминиевых сплавов.

Все составы и материалы для герметизации делят на две группы: пастообразные герметики – вещества для заполнения разных зазоров, и уплотнители – хорошо формирующиеся составы. Чтобы обеспечить герметичную эксплуатацию в разных деталях двигателей, применяются замазки. Герметики – это материалы, которые сочетают в себе свойства резин и клеев (это жидкие резины, которые отверждаются при комнатных температурах), их основная функция – изоляция одной среды от другой. такие материалы просты в применении, они эластичны и способны сохранять свойства адгезии в широком диапазоне температур. Герметики на основе синтетических каучуков делят на невысыхающие (термопластичные материалы, при нагревании переходящие в вязкотекучее состояние) и вулканизирующиеся.

Для приготовления герметиков в качестве сырья используют синтетические каучуки, смолы и их композитные смеси. Герметики также производятся на основе природных материалов – битумов, каменноугольных смол, олиф и такие смеси отличаются более улучшенными характеристиками, по сравнению с синтетическими герметиками.

Замазка ТГ-18 используют для герметизации гибких выводов при производстве электродвигателей.

Такие замазки также используются для герметизации замков коллекторов. Это пластичная и легкоформирующаяся масса, позволяет заполнять разные отверстия. Такие смеси применяются в сварных конструкциях, в пределах температур — от минус 60°C до плюс 250°C. Замазки таких марок используют при построении электродвигателей тяговых, для изоляции отверстий выводных проводов и для герметизации гибких выводов.

Замазка ТГ-18 – пластичная масса, используемая для герметизации циков под болты, различные отверстия в корпусах машин, в полюсных катушках для угловых впадин, чтобы предотвратить коррозию сплавов обрабатываемых деталей.

Замазки таких марок обладают физико-химическими и механическими свойствами:

- температурный предел хрупкости – минус 65°C;
- пластичность – 0,55-80;
- интервал рабочих температур от минус 60°C до плюс 250°C;
- не вызывает коррозию титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющей стали.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Замазка ТГ-18

По вопросам приобретения **замазки ТГ-18** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов