



Отмывочные жидкости представляют собой смесь активных и вспомогательных органических веществ в органических растворителях и изготавливаются по ТУ 2381-001-07518266-2009.

Техническая консультация

Основные характеристики

Тип отмывки	Условные обозначения	Параметр ОЖ, единица измерения	Значение параметра
Водная	ОЖ-27А(«Вега»)	Плотность при 20°С, г/см ³	0,912-0,918
		Точка вспышки, °С	нет
		Температура отмывки, °С	25-60
		Рекомендуемая концентрация готового раствора, %	25-35
Полу-водная	ОЖ-21А(«Ли́ра»)	Плотность при 20°С, г/см ³	0,975-0,980
		Точка вспышки, °С	не менее 70
		Температура отмывки, °С	25-55
		Концентрация раствора, %	100

Особенности

- Высокая отмывочная способность в оборудовании струйной и ультразвуковой отмывки;
- Длительное время жизни рабочего раствора;
- Универсальность (удаляют все типы загрязнений, возникающих в процессе сборки печатных узлов);
- Обладают высокой удерживающей способностью удаленных загрязнений без образования осадка;
- Совместимы с изделиями функциональной электроники;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отмывочные жидкости

- Не оказывают абразивного воздействия;
 - Экологическая и пожарная безопасность.
-
- [Отмывочная жидкость «ВЕГА» \(ОЖ-27А\)](#)
 - [Отмывочная жидкость «Ли́ра» \(ОЖ-21А\)](#)

По вопросам приобретения отмывочные жидкости и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов