



Химический состав

Отвердитель № 2 представляет из себя раствор полиамидной смолы в смеси органических растворителей.

Назначение

Отвердитель № 2 предназначен для отверждения эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе.

Внешний вид

Прозрачная жидкость без осадка и механических включений.

Технические характеристики

словная вязкость по вискозиметру ВЗ -246 (4мм) при 20°C, с — 11-17

Массовая доля нелетучих веществ, % — 30±2

Аминное число отвердителя, мг КОН/г — 50-75

Хранение

Гарантийный срок хранения отвердителя — 6 месяцев с даты производства.



Отвердитель № 2

Стандарт

ТУ 6-10-1279-77

По вопросам приобретения Отвердитель № 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов