

Область применения:

Для эпоксидных смол, предназначенный для холодного отверждения эпоксидных композиций, способных отверждаться во влажной среде и под водой.

Используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, применяющихся для склеивания и заливки малогабаритных изделий, ремонта машин, механизмов, гидротехнических сооружений, средств водного транспорта и т.д.

Описание продукта:

Отвердитель представляет собой смесь олигомеров, полученных взаимодействием фенола, этилендиамина и формальдегида.

Техническая консультация

Физико-механические свойства:

Параметры	По ТУ
Внешний вид	Вязкая жидкость от желтого до темно-
	коричневого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	4,7-5,6%
Динамическая вязкость, мПа•с, не более	1500
Время желатинизации в пределах, мин	20-40
Массовая доля титруемого азота, в пределах	12-16%
Температура вспышки, °С	132

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Информация о хранении:

Температура хранения: не выше 30°C

Гарантийный срок хранения продукта (в оригинальной упаковке): 12 месяцев со дня изготовления.

Во время хранения не допускается попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть удалено от отопительных приборов, источников открытого огня. При розливе материал засыпать песком или другим инертным адсорбентом.

Краткая характеристика опасности:

- При попадании на кожу и в глаза вызывает выраженное раздражение.
- При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.
- Использовать защитные перчатки и очки.
- При попадании на кожу снять всю за грязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом.
- При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут.
- Если раздражение кожи и глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

По вопросам приобретения отвердителя АФ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов