



## Назначение

Предназначен для холодного и горячего отверждения эпоксидных смол и различных составов на их основе: клеев, герметиков, наполненных наливных составов, покрытий, ЛКМ и т.п.

## Отличительные свойства:

- обладает высокой сшивающей способностью при температуре 2-5°C и в условиях высокой влажности;
- положительно влияет на свойства покрытий, снижая склонность к помутнению, влиянию углекислого газа воздуха;
- повышает стойкость покрытия к воде, органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.

## Техническая консультация

### Физико-химические свойства

Марка/ Наименование показателя	Отвердитель аминный М-4 Технические требования
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость от янтарного до красновато-коричневого цвета, без посторонних включений
Время желатинизации при температуре 20±2°C, мин	30-50

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель аминный М-4

По вопросам приобретения Отвердитель аминный М-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов