



Отвердитель эмалей ОЭМ-3 производится по ТУ 2494-412-05842324-2005 с изменением в1.

Представляет собой раствор низколетучих уретанов, содержащих высокореакционные функциональные группы, в безводных органических растворителях.

ОЭМ-3 является активной добавкой к лакокрасочным материалам, позволяющей осуществлять сушку и отверждение эмалей и красок горячего отверждения при нормальных условиях без использования сушильной камеры. Отвердитель содержит высокореакционные функциональные группы, которые в отличие от ускорителей сушки вступают в непосредственное взаимодействие с лакокрасочными материалами, одновременно повышая их эксплуатационные характеристики.

Отвердитель ОЭМ-3 способен отверждать при 20С большинство классов лакокрасочных материалов: меламиноалкидных, мочевиноалкидных, эпоксидных, уретановых, акриловых и др.

Применение **ОЭМ-3** позволяет сделать первичную и ремонтную покраску автомобилей недорогой и доступной и получить качественное лакокрасочное покрытие без использования сушильной камеры.

По вопросам приобретения отвердителя эмалей ОЭМ-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов