



ТУ 6-02-991-75

Отвердитель МСН 7-80 представляет собой раствор полиметилсилазана в толуоле.

Внешний вид продукта МСН 7-80 : смолообразная, вязкая, мутная жидкость от белого до темно-желтого цвета. Допускается наличие белого кристаллического осадка.

Область применения:

продукт МСН-7-80 применяется в качестве отвердителя эпоксидных и кремнийорганических соединений и в качестве влагостойкого защитного покрытия упрочненного силикатного стекла. Раствор продукта в толуоле на различных подложках образует блестящие твердые покрытия, отверждающиеся на воздухе без повышенных температур. Покрытия обладают хорошей термостойкостью и морозостойкостью.

Технические характеристики продукта МСН 7 80 :

- Содержание нелетучих веществ, % 75-85
- Внешний вид пленки Прозрачная, бесцветная, блестящая, без оспин, подтеков и механических включений
- Продолжительность высыхания пленки, ч, не более 5
- Твердость пленки в относительных единицах, не менее 0,6
- Теплостойкость пленки при $200 \pm 50^\circ\text{C}$, ч, не менее 10
- Содержание азота, %, не менее 20,0

Требования безопасности к продукту МСН 7 80: токсичность продукта определяется токсичностью входящего в его состав толуола; — толуол вызывает нервные расстройства, действует раздражающе на кожу и слизистые оболочки, а также вызывает изменение кроветворных органов.



Отвердитель МСН 7-80

По вопросам приобретения Отвердитель МСН 7-80 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов