



Охлаждающие жидкости SPINDLE LINE (COOL-CORE FLUID, COOL-CORE READY, COOL OIL)

Охлаждающая жидкость COOL-CORE FLUID

COOL-CORE FLUID используется в качестве антикоррозионной добавки в автомобильных системах охлаждения шпинделя. **Ингредиенты пассивации различных материалов** и долговременную защиту от коррозии. Для быстро вращающихся мотор-шпинделей высокопроизводительных, в частности, приводные валы с COOL-жидкое ядро дайте остыть гладко. Естественно, добавки также могут быть использованы в менее активных систем.

Характеристики:

- предотвращает электрохимическую коррозию
- защищает алюминиевые, цветные и черные металлы
- простота в обслуживании
- долговременная защита

Дополнительная информация:

COOL-CORE смешивается в очищенной водой, обладает высоким качеством продукта, нет опасности при смешивании с водой. Охлаждающая жидкость полностью **готова к использованию**.

Охлаждающая жидкость COOL-CORE READY

COOL-CORE READY используется в качестве теплоносителя и защиты от коррозии в системах охлаждения двигателя, особенно там, где не хватает чистой питьевой воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Охлаждающие жидкости SPINDLE LINE (COOL-CORE FLUID, COOL-CORE READY, COOL OIL)

Ингредиенты пассивации различных материалов дают долговременную защиту от коррозии. Для быстро вращающихся мотор-шпинделей высокопроизводительных, в частности, приводных валов COOL-CORE — очень хорошее применение.

Температура охлаждающей жидкости может быть также использована в менее активных системах.

Преимущества:

- предотвращает электрохимическую коррозию
- защищает алюминиевые, цветные и черные металлы
- простота в обслуживании
- долговременная защита

Охлаждающая жидкость COOL OIL

Данная охлаждающая жидкость открывает новые перспективы. С COOL MOTOREX AG удалось разработать COOL OIL, с которой вы можете работать, такая система натяжения имеет отличные антикоррозионные свойства и достигает рассеивание тепла, которое почти такое же, как для водного теплоносителя.

Характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Охлаждающие жидкости SPINDLE LINE (COOL-CORE FLUID, COOL-CORE READY, COOL OIL)

- хорошее тепловыделение
- совместимость материалов
- содержание ароматических веществ
- длительный срок защиты от коррозии
- не содержит растворителей (VOC)
- низкая испаряемость

По вопросам приобретения **охлаждающих жидкостей SPINDLE LINE** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов