



Пакет присадок PA-2503-2

TU BY 390401182.028-2011

Пакет присадок предназначенный для получения моторных масел высокого уровня для бензиновых двигателей.

Основные преимущества

Хороший уровень превентивной защиты элементов двигателя от отложений. Хорошая защита от износа цилиндрико-поршневого и клапанного механизмов.

Техническая консультация



Условия применения

Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 0С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды – 12 месяцев.

По вопросам приобретения Пакет присадок PA-2503-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пакет присадок РА-2503-2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов