

[Техническая консультация](#)

Синонимы	парафин нефтяной, парафин твердый, парафин технический, парафин пищевой
Международное название	paraffin wax
CAS №	8002 — 74 — 2
ГОСТ	23683 — 89
Марка / Сорт	Т-1, П-2
Упаковка	брикеты 22,5 кг
Химическая формула	$C_{18}H_{38} — C_{35}H_{72}$
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Парафин — смесь высокомолекулярных углеводородов от C18-H38 до C35 H72 преимущественно Налифатического нормального строения, получаемая при перегонке нефти.

Применяется в в косметических и медицинских препаратах и составах, для покрытия и пропитки гибкой упаковки продуктов питания, сохраняющей пластичность при пониженных температурах, в качестве компонента сплавов для покрытия различных емкостей для хранения пищевых продуктов. Также применяется в производстве резинотехнических изделий в качестве смягчителя и антиоксиданта.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Парафин

Физико-химические показатели:

Парафин пищевой марки П-2 и технический марки Т-1

Наименование показателя	Норма для ГОСТ 23683-89	
	Марка П-2	Марка Т-1
Внешний вид	Кристаллическая масса белого цвета	Кристаллическая масса белого цвета, допускаются оттенки серого или желтого
Температура плавления, °С	Не ниже 52	52 — 58
Массовая доля масла, %, не более	0,8	1,8
Цвет, условные марки, не более	4	11
Запах	отсутствие	
Содержание бенз-альфа-пирена	отсутствие	

В настоящее время парафин технический очищенный выпускается по СТО 00148636-004-2007

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Парафин

СТО 00148636-004-2007

Наименование показателя	Норма по СТО 00148636-004-2007
Внешний вид	Кристаллическая масса белого цвета, допускаются оттенки серого или желтого
Температура плавления, °С	55 — 65
Массовая доля масла, %, не более	1,8
Цвет, условные марки, не более	11
Содержание механических примесей	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие

Требования безопасности:

Техническая консультация

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Пыль калия хлористого попадая на кожные раны ухудшает их заживление, на неповрежденную кожу калий хлористый вредного действия не оказывает.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Парафин

Средства индивидуальной защиты	Респираторы типа Ф-82Ш, «Лепесток» и У-2К, защитные очки по ГОСТ 12.4.013
--------------------------------	---

Гарантийный срок хранения продукта — 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

По вопросам приобретения **Парафин, парафин в-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов