



PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.)

АНАЛОГ ➡

Компрессорное масло Atlas Copco Paroil S было разработано для обеспечения высокого уровня производительности воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях. Несмотря на то, что оно рассчитано для применения с высоким давлением, Paroil S может использоваться во всех передвижных компрессорах при температуре окружающей среды от -25°C до +30°C и до +50°C для низкого давления.

Paroil S — это полностью синтетическое масло премиум-класса с высоким индексом вязкости. Качественные лубрикаторные присадки обеспечивают интервалы замены масла в 1000 часов без каких-либо потерь в производительности и долговечности компрессора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА PAROIL S:

- Отличная стойкость к окислению;
- Превосходное разделение воды;
- Отличная совместимость уплотнений и присадок;
- Сбалансированный состав;
- Максимальная защита от износа;
- Высокий индекс вязкости.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.)

Характеристики

Бренд:	Atlas Copco
Артикул:	1630016200
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	210 л.
Индекс вязкости:	133
Вязкость при 40°C:	46 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	7.3 мм ² /с
t° вспышки:	248 °C
t° застывания:	-57 °C
Применение:	Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения PAROIL S МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов