



PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.)

АНАЛОГ ➡

Paroil S Xtreme — полностью синтетическое масло премиум-класса с высоким индексом вязкости. Качественные присадки позволяют менять масло с интервалом в 1000 часов без потери производительности и долговечности компрессора.

Atlas Copco Paroil S Xtreme был разработан для обеспечения оптимального уровня производительности и защиты компрессора при давлении от 30 до 35 бар и для всех двухступенчатых компрессоров, работающих при температуре окружающей среды выше 30 ° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА PAROIL S XTREME:

- Отличная стойкость к окислению;
- Эффективная сепарация воды;
- Отличная совместимость с уплотнителями и другими внутренними компонентами компрессора;
- Сбалансированный состав по антивспениванию и воздухоотделению;
- Максимальная защита от износа;
- Высокий индекс вязкости.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.)

Характеристики

Бренд:	Atlas Copco
Артикул:	1630018100
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	210 л.
Индекс вязкости:	119
Вязкость при 40°C:	68 мм2/с
Вязкость при 100°C:	9.5 мм2/с
t° вспышки:	248 °C
t° застывания:	-45 °C
Применение:	Винтовые компрессоры

По вопросам приобретения PAROIL S XTREME МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (210Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов