



Назначение:

Алюминиевая паста специально разработана для формирования легированного р+ слоя для использования с моно-и мультикристаллическими кремниевыми пластинами р-типа, а также с тонкими пластинами (<200 мкм). Используется для получения высококачественного и однородного тыльного контакта, а также поля тыльной поверхности (BSF-слой). Обеспечивает высокую эффективность и минимальное значение прогиба. ПАСЭ-1203 применяется для комбинированного вжигания с другими компонентами металлизации.

Преимущества:

- Высокая эффективность
- Превосходное качество BSF-слоя
- Превосходные печатные характеристики и реология
- Высокая адгезия
- Хорошая структура (морфология)

По вопросам приобретения ПАСЭ-1203 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов