



Составы «Ифхан-39В» незаменимы при консервации, а также при длительном и межоперационном хранении изделий из черных и цветных металлов, предназначены для защиты от атмосферной коррозии изделий из углеродистой стали с оксидными и фосфатными покрытиями, а так же изделий из черных и цветных металлов как при межоперационном и длительном хранении в цеховых или складских помещениях, так и при их транспортировке.

Описание:

Составы типа ИФХАН-39В предлагаются взамен ингибированных масел, которые широко применяются на предприятиях при длительной (от 1 года и более) консервации металлопродукции (прокатных листов, проволоки, ленты, инструментов и т.д.).

Отличительной особенностью пассивирующих составов ИФХАН-39в от ингибированных масел является то, что их применение наряду с надежной защитой металлоизделий от атмосферной коррозии не требует расконсервации деталей при дальнейшем использовании в различных процессах, поскольку изделия, запассивированные в составах ИФХАН-39в имеют на поверхности защитную бесцветную пленку, невидимую невооруженным глазом.

Применение:

Обработку изделий проводят в пассивирующем растворе типа ИФХАН-39в разведённом в соотношении 1:1-2:1 при температуре 30-50° С в течение 5-20 мин. методом распыления, кистью или погружением в ванну с последующей естественной сушкой или сушкой теплым воздухом.

Обработка рабочим раствором концентрата проводится двукратно, и зависит от условий технологического процесса.

Форма выпуска и условия хранения. ИФХАН-39в производится в виде водного раствора готового концентрата, хранить при температуре от +1 - +30 гр.С.

Срок хранения в герметичной таре до 2 лет.

Меры безопасности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пассиватор «Ифхан-39В»

ИФХАН-39в не содержит токсичных веществ, безопасен для обслуживающего персонала. При разведении использовать средства защиты, перчатки и очки.

По вопросам приобретения **пассиватора «Ифхан-39В»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов