



Паста электроконтактная 164-39 ТУ 6-02-989-77 (Старое наименование Электросил-1)

Паста 164-39 обеспечивает стабильность переходного сопротивления и уменьшает износ скользящих контактов селекторов каналов приборов. Паста термически стабильна. Практически полное отсутствие абразивных примесей достигается приготовлением пасты в условиях особой чистоты. Добротность, характеризующая устойчивость контакта селекторных каналов, при использовании пасты 164-39 обеспечивается не ниже 40 дБ.

Паста 164-39 относится к 4 классу опасности, не оказывает токсического действия на организм, а также кожу и слизистые оболочки.

Паста 164-39 изготавливается на кремнийорганической основе.

Паста 164-39 продается в разной фасовке, в том числе банки по 1кг

Физико-химические показатели:

- Внешний вид — Мягкая мазь серого или бежевого цвета
- Коллоидная стабильность, в %, выделенного масла не более — 4
- Предел прочности при 20⁰С, в пределах — 200-450

По вопросам приобретения ПАСТА 164-39 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов