



Паста гидрофобная УПД-М, флюс ВАМИ

Углеводородная паста диэлектрическая модернизированная:

Назначение: создание гидрофобных покрытий для защиты наружной изоляции от перекрытий на электрических подстанциях, загрязняемых промышленными газами, пылью и различными солевыми отложениями, например, высоковольтные изоляторы ОРУ 110,220 кВ.

Основные свойства:

- хорошая водоотталкивающая способность и сцепляемость с поверхностью изоляторов
- легкость очистки в случае снятия пасты
- постоянная вязкость в диапазоне температур от +50 до -30оС
- стойкость к действию токов утечки и частичных разрядов
- нейтральная реакция к щелочам и кислотам
- доступная цена

Внешний вид: коричневая пастообразная масса консистенции вазелина с запахом минерального масла.

Ориентировочный расход: 10-20 г/дм² поверхности.

По результатам стендовых испытаний изоляторов, покрытых пастой УПД, мокроразрядное напряжение при обработке поверхности путём обрызгивания 1% раствором NaCl, в 2 раза превышает U-мокроразрядное по сравнению с кремнийорганической пастой КПД.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паста гидрофобная УПД-М, флюс ВАМИ

Флюс ВАМИ для сварки алюминия:

Назначение: применяется при всех способах сварки алюминия для удаления пленки окиси алюминия и последующей защиты поверхности алюминия от окисления при сварке, в частности:

- для монтажа и ремонта электропроводок и кабельных линий
- соединение и ответвление проводов жил кабелей
- присоединение заземляющих проводников к алюминиевым оболочкам кабелей

Флюс получают на основе смеси галоидных солей калия, натрия, алюминия, прошедшей физико-механическую обработку.

Продукт фасуется в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, от 20 кг и более.

По вопросам приобретения **пасты гидрофобной УПД-М, флюса ВАМИ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов