



**Область применения:**

Повышение адгезии титанового сплава ВТ20 к лакокрасочным покрытиям

**Разработчик(и):**

ФГУП «ВИАМ»

**Изготовитель(и):**

ФГУП «ВИАМ»

**Основная информация**

Паста ВПФ-Т представляет собой смесь растворимых в воде солей, активатора и загустителя, паста предназначена для обработки поверхности сплава ВТ20 с целью повышения адгезии к лакокрасочному покрытию. Применение пасты позволяет обрабатывать не только горизонтальные, но и криволинейные, наклонные вертикальные поверхности.

**Технические характеристики**

Стекание пасты с вертикальной поверхности при температуре  $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , 1-2 мм; Адгезия ЛКП к обработанной титановой поверхности - 1 балл

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативная документация**

<b>Вид документа:</b>	<b>Обозначение:</b>	<b>Наименование:</b>
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-7-949-2006	Паста марки ВПФ-Т для повышения адгезии титанового сплава BT20 к лакокрасочным покрытиям
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-7-949-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-7-949-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-7-949-2006	Изменение № 2 к ТУ 1-595-7-949-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-7-949-2006	Изменение № 3 к ТУ 1-595-7-949-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-7-949-2006	Изменение № 4 к ТУ 1-595-7-949-2006

По вопросам приобретения Паста марки ВПФ-Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: