



Паста марки ВПЗ-А

Область применения:

Восстановление (местное нанесение) покрытий на детали из алюминиевых сплавов

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Пасту можно использовать для обработки поверхности алюминиевых сплавов, с целью повышения коррозионной стойкости деталей, сборочных узлов и изделий, обеспечения адгезии полимерных покрытий, в том числе эпоксидных и полиуретановых лакокрасочных материалов к обработанным участкам при их изготовлении и ремонте. Пасту можно применять для обработки поверхности со старыми анодно-окисными и химическим покрытиями.

Технические характеристики

Стекание пасты с вертикальной поверхности при температуре (23 ± 5) °C не более 1 мм; Плотность пасты - 1,0-1,2 г/см³

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паста марки ВПЗ-А

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-7-1266-2011	Паста марки ВПЗ-А для восстановления (местного нанесения) покрытий на детали из алюминиевых сплавов

По вопросам приобретения Паста марки ВПЗ-А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов