



Область применения

Паста Политерм 1200 по составу и свойствам сходна с импортными высокотемпературными пастами: Anti-size (фирма Addinol, Германия) и Wolfracoat C (Klüber Lubrication, Германия). Паста применяется в оборудовании электростанций и химических предприятий, в металлургической промышленности, в оборудовании для сжигания мусора, в оборудовании для производства цемента, а также в горной промышленности, например, в бурильных штангах для геологического бурения и в горном оборудовании. Паста Политерм 1200 используется главным образом как винтовая, монтажная и разделительная паста, а также в качестве уплотнительного и разделительного средства. Работоспособна в интервале температур от минус 50°C до плюс 1200°C, после 200°C работает как сухая смазка.

Характеристики

Цвет - серый Структура - гомогенная Температура каплепадения, °C — Не нормируется Нагрузка сваривания на ЧШМ, >2500Н Пенетрация при 25°C с перемешиванием — в пределах 270-340 мм x 0,1.

Преимущества

Паста предотвращает заедание, спекание и ржавление винтов, болтов, пружин, плоских металлических уплотнений и других элементов машин при монтажных и демонтажных работах; обеспечивает смазывание трущихся поверхностей при трении скольжения и качения, даже в условиях высоких нагрузок и температур; — паста обеспечивает разделение и смазывание соединений с жесткой кинематической связью при трении покоя; — паста не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов.

По вопросам приобретения Паста Политерм 1200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов