



Область применения

Паста Политерм 1400 (никелевая) защищает от заедания, в том числе при перепадах температур, влияния атмосферы и действия агрессивной среды. Облегчает механическую сборку и разборку узлов, работающих до температуры 1400°C. Защищает от истирания и коррозии, а также от самопроизвольного приваривания. Применяется на стали, нержавеющей стали, чугуне, алюминии, меди, латуни, титане.

Характеристики

Цвет — серебряный серый Структура - гомогенная

Температура каплепадения, °C — не нормируется

Склонность к сползанию с металлической пластины при 200°C — не сползает

Нагрузка сваривания на ЧШМ — не менее 2000 Н

Винтовой тест . Момент откручивания после воздействия высокой температуры 1,0-2,8

Диапазон рабочих температур, от -20°C (-50°c для синтетики) до +1425°C

Преимущества

- предотвращает от заедания, спекания, коррозии деталей, работающих в широком температурном диапазоне;
- применима там, где недопустимо использование меди;
- не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов

По вопросам приобретения Паста Политерм 1400 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов