Область применения

Область применения пасты **Политерм 400** определяется многими положительными характеристиками основного наполнителя – металлического порошка, а именно: достаточно низким коэффициентом трения, хорошими защитными (консервационными) свойствами, а также герметизирующей способностью, что очень ценно для уплотнительных и резьбовых смазок. Кроме того, металл, входящий в состав пасты замедляет процесс окисления масла при высоких температурах, поэтому данная паста особенно эффективна при работе в коррозионноактивных средах в качестве монтажной, резьбовой, уплотнительной, антипригарной смазки

Характеристики

Цвет – серый
Структура — гомогенная
Температура каплепадения, °С, — не нормируется
Склонность к сползанию с металлической пластины при 200°С — не сползает
Нагрузка сваривания на ЧШМ, — не менее 2000 Н
Диапазон рабочих температур — от -10 до °С + 400°С (от — 50 °С для синтетического масла).

Преимущества

- паста предотвращает заедание, спекание трущихся пар до температуры 400 ºС;
- паста имеет хорошие консервационные свойства;
- длительная работоспособность пасты из-за замедления металлом процесса окисления;
- паста не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов.

По вопросам приобретения Паста Политерм 400 (цинковая паста) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: