



Паста порошкового припоя ВПр50 на органическом связующем

Область применения:

Тонкостенные детали, сотовые конструкции, теплооб-менники, трубопроводы, дефлектора сопловых лопаток.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Условия эксплуатации: всеклиматические без антикоррозионной защиты

Способ пайки: пайка в печах в вакууме и среде инертных газов, пайка токами высокой частоты

Технические характеристики

Рабочая температура: до 1000 °C

Температура пайки от 1130 до 1160 °C

По вопросам приобретения пасты порошкового припоя ВПр50 на органическом связующем и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов