



Паста теплоизоляционная (теплозащитная) марки ВТИ-3

Область применения:

Теплоизоляционная паста для тепловой изоляции конструктивных элементов от перегрева. Температура эксплуатации от минус 60 °С до + 260 °С

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Теплоизоляционная паста для тепловой изоляции конструктивных элементов от перегрева. Температура эксплуатации от минус 60 °С до плюс 260 °С. Материал имеет низкую плотность и низкую теплопроводность.

Технические характеристики

- Плотность , кг/м³, не менее (200 ± 50);
- Предел прочности при растяжении, МПа 0,1 — 0,14;
- Предел прочности при сжатии, МПа 0,55 — 0,70;
- Относительное удлинение при разрыве, % 8 — 10;
- Теплопроводность, Вт/ (м.град) 0,06 — 0,07 ;
- Удельная теплоемкость, кДж/кг.гр 1,012.

Нормативная документация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов