

### Область применения:

Применяется для удаления с поверхности органического тсекла негрубых царапин, возникающих в процессе его производства или эксплуатации

## Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

#### Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

# Основная информация

Паста полировочная для органического стекла представляет собой сложную масляноводную систему, содержащую минеральный полировочный порошок.

# Технические характеристики

Внешний вид и цвет пасты — однорордная дисперсия от светло-бежевого до светло-коричневого цвета; Полирующая способность — паста в процессе полировки органического стекла должна давать читсую, блестящую, лишенную царапин и мутности поверхность; Волосяные царапины допускаются, но не в виде сплошной сетки; Реакция среды, pH=7,0 — 10,0; Содержание золы (минерального остатка) — не менее 8%.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)		Паста полировочная для органического стекла ВИАМ-3
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-27-566-2005	Изменение № 1 к ТУ 1-595-27-566-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-27-566-2005	Изменение № 2 к ТУ 1-595-27-566-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-27-566-2005	Изменение № 3 к ТУ 1-595-27-566-2005
Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-595-27-566-2005	Изменение № 4 к ТУ 1-595-27-566-2005

По вопросам приобретения Паста полировочная для органического стекла ВИАМ-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: